

Japanese Examined Utility Model Publication No.: 56-49564
Publication Date: November 19, 1981
Title of the Invention: T-shaped razor
Application No.: 53-72303
Date of Application: May 30, 1978
Applicant(s): K.K. Kaijirushi Hamono Center
Inventor(s): Tamoru Asano

Abstract:

A razor has a plastic handle extending in the longitudinal direction and a razor head extending in a direction orthogonal to the handle and a fitting body for providing a weighty feeling when the razor is used as a set with the handle. The fitting body is made of a material obtained by mixing metallic powder with a metal, ceramic, glass, or plastic.

⑫ 実用新案公報 (Y2) 昭 56-49564

⑬ Int.Cl.³

B 26 B 21/52

識別記号

庁内整理番号

7041-3 C

⑭ 公告 昭和 56 年 (1981) 11 月 19 日

(全 2 頁)

1

2

⑮ T型カミソリ

⑯ 実 願 昭 53-72303

⑰ 出 願 昭 53(1978)5 月 30 日

公 開 昭 54-175990

⑱ 昭 54(1979)12 月 12 日

⑲ 考 案 者 浅野 多茂留

関市千年町 2 丁目 5 番地

⑳ 出 願 人 株式会社貝印刃物センター

関市千年町二丁目 5 番地

㉑ 代 理 人 弁理士 石田 晋一

㉒ 実用新案登録請求の範囲

ハンドル 1 の下端から延長方向に穿設した割り溝 2 の形成側板部 3,3 の内側に突条板部 4,4 とこれに連続する内奥板部 5 とを形成し、且つ突条板部 4,4 に係止凹部 6 又は係止突部 7 を形成し、重量感を有する素材で形成した嵌合体 8 に芯板部 9 と嵌合板部 10,10 とを形成し、且つ芯板部 9 の両側に係止突部 7'又は係止凹部 6'を形成して、嵌合体 8 をハンドル下端からハンドル 1 内に嵌挿して嵌合板部 10,10 を内奥板部 5 に嵌合し且つ係止突部 7'又は係止凹部 6'を係止凹部 6 又は係止突部 7 に係止して嵌合体 8 をハンドル 1 に装着して成る T型カミソリ。

考案の詳細な説明

本考案はハンドル 1 の下端から延長方向に穿設した割り溝 2 の形成側板部 3,3 の内側に突条板部 4,4 とこれに連続する内奥板部 5 とを形成し、且つ突条板部 4,4 に係止凹部 6 又は係止突部 7 を形成し、重量感を有する素材で形成した嵌合体 8 に芯板部 9 と嵌合板部 10,10 とを形成し、且つ芯板部 9 の両側に係止突部 7'又は係止凹部 6'を形成し

て、嵌合体 8 をハンドル下端からハンドル 1 内に嵌挿して嵌合板部 10,10 を内奥板部 5 に嵌合し且つ係止突部 7'又は係止凹部 6'を係止凹部 6 又は係止突部 7 に係止して嵌合体 8 をハンドル 1 に装着して成る T型カミソリに係り、T型カミソリに所望の重量感を附与してひげ剃り動作を円滑快適に行なわしめ、且つそのためのハンドルを接着剤等を要せず簡便に組立てうるようすることを目的とするものである。

10 尚、嵌合体 8 は金属、陶磁器、ガラス、プラスチックに金属粉を混入した素材等で形成して所望の重量感を附与するものとする。11 は刃体 12 を固定したカミソリヘッド、13 はホルダーである。ハンドル本体はプラスチック製とする。


15 本考案は前記のような構成であるから、ハンドル 1 内に嵌合体 8 を装着して重量感を附与することにより、ひげ剃り動作を円滑快適に行なうことができ、T型軽便カミソリの使用取扱に適し甚だ便利となる。又、嵌合体 8 はその芯板部 9 が突条板部 4,4 間に嵌入して嵌合板部 10,10 が内奥板部 5 に挟着嵌合し且つ係止突部 7'又は係止凹部 6'が係止凹部 6 又は係止突部 7 に係止して装着されるので、ハンドル 1 に適確に固定されて、接着剤等を要せず簡便に組立を完了しうる効果がある。

25 図面の簡単な説明


第 1 図は全体の斜视图、第 2 図はカミソリ本体の斜视图、第 3 図はハンドルの正视图、第 4 図はハンドル下部の一部斜视图、第 5 図は嵌合体の斜视图、第 6 図は同上の A-A 断面図、第 7 図はハンドルと嵌合体の他の実施例図である。

主要符号、1 はハンドル、2 は割り溝、4 は突条板部、5 は内奥板部、6,6'は係止凹部、7,7'は係止突部、8 は嵌合体、9 は芯板部、10 は嵌合板部である。


第 1 図




第 2 図




第 3 図




第 4 図



第 5 図



第 6 図



第 7 図

